

**Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40**

Mobil Commercial Vehicle Lube , Indonesia

**Deskripsi Produk**

Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40 adalah oli mesin performa tinggi yang terbukti melindungi mesin diesel yang beroperasi dalam aplikasi kerja berat di jalan raya dan luar jalan raya. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 kompatibel dengan biodiesel\* dan direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada berbagai aplikasi tugas berat dan lingkungan operasi industri perusahaan truk, pertambangan, konstruksi, penggalian, dan pertanian.

Catatan:

\*berdasarkan CEC L-109-14 (uji dimodifikasi dengan palm B100), memenuhi batas dalam ACEA E7-16

**Fitur dan Keuntungan**

Teknologi pada Mobil Delvac Super 1400 15W-40 memberikan performa unggul baik pada mesin diesel modern maupun model lama. Manfaat utama meliputi:

| Fitur                                   | Kelebihan dan Potensi Keuntungan             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Stabilitas termal dan oksidasi          | Mengatasi jelaga dan endapan                 |
| Cadangan TBN                            | Kontrol endapan                              |
| Stabilitas geser tetap sesuai kelasnya  | Mengurangi konsumsi oli dan perlindungan aus |
| Daya deterjen/dispersansi yang sempurna | Mesin lebih bersih dan lebih awet            |
| Kompatibilitas komponen                 | Gasket dan seal lebih awet                   |

**Aplikasi**

Direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada:

- Peralatan bertenaga diesel alami dan turbo-charged dari pabrikan Eropa, Jepang, dan pabrikan Amerika
- Truk beban kerja ringan dan berat di jalan raya
- Industri medan berat luar jalan raya termasuk: konstruksi, tambang, penggalian, dan pertanian

**Spesifikasi dan Persetujuan**

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Produk ini memiliki persetujuan berikut:</b> |
| MB-Approval 228.3                               |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produk ini direkomendasikan untuk aplikasi yang mensyaratkan:</b> |
| ACEA E3                                                              |

**Produk ini direkomendasikan untuk aplikasi yang mensyaratkan:**

APICF

API CF-4

API CG-4

APISJ

Mack EO-M

VOLVO VDS-2

MAN M 3275-1

**Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:**

Cummins CES 20076

**Sifat dan Spesifikasi**

| Properti                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Kelas                                                        | SAE 15W-40 |
| Viskositas Kinematik @ 100 C, mm <sup>2</sup> /dt, ASTM D445 | 14.7       |
| Densitas @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052                          | 0.880      |
| Viskositas Kinematik @ 40 C, mm <sup>2</sup> /dt, ASTM D445  | 108        |
| Abu, Sulfat, %massa, ASTM D874                               | 1          |
| Titik Nyala, °C ASTM D92                                     | 227        |
| Indeks Viskositas, ASTM D2270                                | 140        |
| Kadar Basa Total, mgKOH/g, ASTM D2896                        | 9          |
| Titik Tuang, °C, ASTM D97                                    | -27        |

**Kesehatan dan Keselamatan**

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali disebutkan lain.

12-2020

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd  
 Jakarta Representative Office  
 Wisma GKBI 27th Floor  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 28  
 Jakarta 10210

Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved